

The background is a solid dark red color. It features several thin, white diagonal lines of varying lengths and angles scattered across the surface, creating a modern, geometric pattern.

GENERAL ICE

AIR CONDITIONING SYSTEMS

GENERAL ICE AIR CONDITIONER

2024 PRODUCT CATALOGUE


WALL MOUNTED SPLIT

T1/T3

On/Off

Cooling & Heating





اسپلیت دیواری دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
GTSE-30HO3RALA	GTSE-24HO3RALA	GTSE-24HO1RALB	GTSE-18HO1RALA	GTSE-12HO1RALA	مدل		
ظرفیت							
30000	24000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
30500	24500	24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240V),1,50	(220 ~ 240V),1,50	(220 ~ 240V),1,50	(220 ~ 240V),1,50	(220 ~ 240V),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2664	2178	2132	1598	1066	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2470	1984	1992	1504	1016		گرمایشی	
12.1	10.1	9.9	7.4	4.9	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
11.2	9.0	9.2	7.0	4.7		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1500	1100	1000	800	550	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	56	49	52	42	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	58	55	57	50			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها							
1200×270×370	1040×235×330	1040×235×330	920×210×320	800×210×260	(mm)	(ارتفاع×عمق×عرض)	ابعاد یونیت داخلی
920×380×700	920×380×700	870×350×620	870×350×620	800×300×520			ابعاد یونیت خارجی
16.5/19	12.5/14	12.5/15	10/11.5	8/9.5	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
48.5/55	48/54.5	40/43	36.5/40	25.5/28			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
GREE	GREE	HITACHI (HIGHLY)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
QXAH-E315N050	QXA-E290F050	GSL236CV-C8DU4	KSF190V02UDTB3	ASM140V01VDZE	مدل		
30537	28149	24020	20472	13853	ظرفیت		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
1700	1440	1330	1210	570	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره ای	حاره ای	معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T1/T3 | On/Off | Cooling & Heating



GENERAL ICE

AIR CONDITIONING SYSTEMS



راندمان بالا و مصرف کم

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد برای مدل های تروپیکال

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

FLOOR STANDING SPLIT

T3

On/Off

Cooling & Heating





اسپلیت ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات		
GTFE-60HO3SAFA	GTFE-36HO3RAFA	مدل		
ظرفیت				
60000	36000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000	36500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی				
(380 ~ 415V),3,50	(220 ~ 240V), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5455	3286	(W)	سرمایشی	توان ورودی
5439	3093		گرمایشی	
14.1	15.3	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
14.0	14.1		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا				
1950	1900	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	53	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	65			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سائز لوله ها				
600×400×1940	600×400×1940	(mm)	(ارتفاع×عمق×عرض)	ابعاد یونیت داخلی
1000×400×1250	980×430×810			ابعاد یونیت خارجی
55/65	55/65	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
105/114	60/66			وزن یونیت خارجی
Φ12.7(1/2")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			سائز لوله گاز
مشخصات کمپرسور				
TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
SANYO (PANASONIC)	HITACHI (HIGHLY)	برند		
اطلاعات مبرد				
R410A	R410A	نوع		مبرد
3300	2550	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی				
حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Floor Standing Split

T3 | On/Off | Cooling & Heating

GENERAL ICE

AIR CONDITIONING SYSTEMS



راندمان بالا و مصرف کم

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)





SCAN ME